



LEICA C-LUX 2

Superflach, unkompliziert, exklusiv



So schön kann Fotografieren sein Gehen Sie mit Stil und völlig unbeschwert auf Motivsuche! Die ultrakompakte LEICA C-LUX 2 im edlen schwarzen oder silbernen Metallgehäuse passt mit gerade mal 9 x 5 cm in jede noch so kleine Tasche. Aber nicht nur das elegante Design ist typisch Leica – auch Optik und Digitaltechnik sind auf hohem Niveau: Das lichtstarke Zoomobjektiv mit 28 mm Weitwinkel ermöglicht brillante, raumgreifende Aufnahmen. Und mit ihren 7,2 Megapixeln, dem schnellen Bildsignalprozessor, präziser Belichtungssteuerung und optischer Bildstabilisierung gelingen Ihnen ganz bequem hervorragende Bilder – vom eindrucksvollen Porträt bis hin zu faszinierenden Reise-Impressionen.

Abbildungen in Originalgröße



Ledertasche Exklusiv und praktisch zugleich: die Kameratasche aus widerstandsfähigem Leder. Wahlweise in drei Farben. Schwarz **Bestell-Nr. 18 677**, Rot **Bestell-Nr. 18 678**, Braun **Bestell-Nr. 18 679**

Handschlaufe Die perfekte und farblich passende Ergänzung zur Ledertasche. Schwarz **Bestell-Nr. 18 684**, Rot **Bestell-Nr. 18 685**, Braun **Bestell-Nr. 18 686**



Neoprentasche Die sportlich-moderne Kameratasche in Schwarz mit praktischer Tragschlaufe. **Bestell-Nr. 18 680**



Tragriemen Der Tragriemen bietet eine kleine SD-Karten-Tasche, so dass Sie bequem zwei weitere Speicherkarten mit sich führen können. Schwarz **Bestell-Nr. 18 681**, Rot **Bestell-Nr. 18 682**, Braun **Bestell-Nr. 18 683**

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Kamera | LEICA C-LUX 2 |
| Aufnahmetyp/-format | 1/2,5" -CCD-Sensor mit 7,38 Millionen Bildpunkten und 7,2 Millionen Pixeln effektiv bei Seitenverhältnis 4:3. |
| Auflösung | Im 4:3-Format Wahlweise 3072 x 2304 Pixel, 2560 x 1920 Pixel, 2048 x 1536 Pixel, 1600 x 1200 Pixel, 1280 x 960 Pixel oder 640 x 480 Pixel. Im Leica 3:2-Format Wahlweise 3072 x 2048 Pixel oder 2048 x 1360 Pixel. Im 16:9-Format Wahlweise 3072 x 1728 Pixel oder 1920 x 1080 Pixel (entspricht dem HDTV-Standard). |
| Videoaufnahmen | Im 16:9-Format mit 848 x 480 Pixeln, im 4:3-Format mit 640 x 480 Pixeln oder im 4:3-Format mit 320 x 240 Pixeln bei wahlweise 30 B/s oder 10 B/s, Aufnahmedauer nur durch die Kapazität der Speicherkarte begrenzt, Aufnahmen mit Ton. (Aufnahmedauer für UK/EU/ES-SCAN-Versionen max. 15 min) |
| Datenaufzeichnung | Dateiformate: Standbild JPEG (Fine/Standard), Film QuickTime Motion JPEG. |
| Speichermedien | SDHC-Memory Card, SD-Memory Card und MultiMedia-Karte (im Lieferumfang ist eine 64 MB-SD-Karte enthalten) |
| Empfindlichkeits-einstellung | Wahlweise automatisch, Intelligent ISO oder manuell ISO 100, ISO 200, 400, 800 oder ISO 1250 (im Hochempfindlichkeitsmodus: 3200) |
| Weißabgleich | Wahlweise automatisch, für Tageslicht, bewölkten Himmel, Halogenlicht, manuelle Einstellung, Weißabgleich Feinabstimmung im Bereich von -1500 bis +1500 K in 150 K-Stufen (bei automatischer Einstellung nicht verfügbar). |
| Objektiv | LEICA DC VARIO-ELMARIT 1:2,8-5,6/4,6-16,4 ASPH. (entspricht 28 bis 100 mm für das Kleinbildsystem im Bildformat 4:3), 3,6 x optischer Zoom. Brennweitenveränderung durch griffünstig platzierte Zoom-Wippe. 7 Elemente in 6 Gruppen (5 asphärische Linsen/6 asphärische Oberflächen) mit optischer Bildstabilisierung. |
| Optischer Bildstabilisator | 2 Betriebsarten: wahlweise nur für die Aufnahme oder für Monitorbild und Aufnahme. |
| Entfernungs-Einstellbereich | Normal: 50 cm – unendlich, Macro/Simple/Motion Picture: WW 5 cm/Tele 30 cm – unendlich. |
| Scharfstellbereich | Autofokus, wahlweise Normal oder Macro. AF-Betriebsarten/Messbereich wahlweise 5 Bereiche (gesamtes Bildfeld), schnellerer AF mit 3 Bereichen (Mitte quer) oder mit 1 mittleren Bereich, 1 Bereich oder Spot. |
| Belichtung | Belichtungs-Betriebsarten Wahlweise Einfachmodus, Normalbild oder Makro, Belichtungsmessung Mehrfeldmessung, Belichtungskorrektur ±2 EV in Stufen von 1/3 EV einstellbar. |
| Serienbelichtung | Wahlweise 3 Bilder/s oder 2 Bilder/s bei voller Auflösung, max. 7 Bilder bei JPEG Standard, max. 5 Bilder bei JPEG Fine oder nur begrenzt durch die Kapazität der Speicherkarte im Modus »Unlimited«. |
| Verschlusszeiten-Bereich | Bei Vollautomatik: 8-1/2000 s. Im Sternenhimmel-Modus: 15, 30, 60 sec. Im Video-Modus: 1/30 s – 1/6400 s. |
| Blitz | Blitz-Betriebsarten Wahlweise automatische Zuschaltung mit oder ohne Vorblitz (gegen rote Augen), manuelle Zuschaltung (Aufhellblitz), SLOW für längere Verschlusszeiten (mit Vorblitz), Blitzabschaltung. Reichweite (Empfindlichkeit auf Auto) 0,6-5,0 m (WW), 0,3-2,0 m (Tele), im Hochempfindlichkeitsmodus: 0,8-5,7 m (WW), 0,8-2,8 m (Tele). |
| Motivprogramme | Portrait, Schöne Haut, Selbstportrait, Landschaft, Sport, Nachtportrait, Nachtlandschaft, Speisen, Party, Kerzenlicht, Baby 1, Baby 2, Haustiere, Sonnenuntergang, Hohe Empfindlichkeit, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftbild, Unterwasser. |
| Funktionstaste | Für Direktzugriff auf die Einstellungen: Bildstabilisator, Seriengeschwindigkeit, Weißabgleich, ISO-Empfindlichkeit, Bildgröße, Kompression. |
| Farbeffekte | Natürlich, Standard, lebendig, bläulich, rötlich, s/w oder sepia. |
| LCD-Monitor | 2,5" Polycrystallines TFT-Farbdisplay mit 207.000 Pixeln. Sichtfeld: nahezu 100% Power LCD Modus, Weitwinkel-Betrachtungsmodus. |
| Selbstausröser | Wahlweise mit 2 oder 10 s Vorlaufzeit. |
| Live-Histogramm | ja |
| Stromversorgung | Durch Lithium-Ionen-Akku (LEICA BP-DC6), 3,6 V, 1000 mAWh oder optionales Netzgerät (LEICA ACA-DC4). |
| Anschlüsse | USB 2,0 (Full speed), DC in (Stromversorgung) und AV out. |
| Druckerkompatibilität | PictBridge |
| Akkuleistung (ca.) | 300 Bilder (CIPA-Standard) |
| Maße (B x H x T) | ca. 94,9 x 51,9 x 22 mm |
| Gewicht | ca. 132 g ohne Akku und Speicherkarte; ca. 154 g mit Akku und SD-Speicherkarte. |
| Lieferumfang | Akkuladegerät, Akku, SD Speicherkarte mit 64 MB, AV-Kabel, USB-Kabel, AC-Kabel, Handschlaufe, CD-ROM mit Software (Adobe Photoshop Elements 3/4/5, Quicktime Movieplayer). |
| Zubehör | |
| Lade-/Netzgerät | (als Ersatz) ACA-DC4 mit Netzkabel |
| Lithium-Ionen-Akku | (als Ersatz) LEICA BP-DC6 |
| Digitaladapter | Digitaladapter 2 für Leica Televid Bestell-Nr. 42 303 |

Markenzeichen der Leica Camera Gruppe / »Leica« sowie Produktnamen – ® Registrierte Marke / © 2007 Leica Camera AG / Änderungen in Konstruktion, Ausführung und Angebot vorbehalten / Konzept und Gestaltung: Heine/Lenz/Zizka, Frankfurt am Main / Bildnachweis: Produktfotografie: Tom Vack, Alexander Göhr / Fotostory: Frank Rothe / Prospekt-Bestell-Nummer: Deutsch 91332, Englisch 91333, US-Englisch 91334, Französisch 91335, Italienisch 91336, Niederländisch 91337, Japanisch 91338, Dänisch 91339, Norwegisch 91340, Spanisch 91341, Portugiesisch 91342 / 02/07/FFVX/D



LEICA C-LUX 2

