

Klein, fein, schnell, flexibel, vielseitig, elegant, brilliant

Das hochauflösende 2,5"-Display zeigt alle Details – klar und deutlich.

Scharfe Fotos auch im Kerzenlicht und bei bewegten Motiven dank optischem Bildstabilisator und Hohempfindlichkeitsmodus mit bis zu ISO 1600.

Elegantes und robustes Metallgehäuse in Schwarz oder Silber.

Die große Brennweiten-spanne des Leica Weitwinkelobjektivs entspricht 28-102 mm im Kleinbild-format.

Elegantes Foto-Vergnügen Die LEICA C-LUX 1 ist eine hübsche Begleiterin im kleinen Schwarzen (oder Silbernen), die man mit ihren Maßen von gerade mal 5 x 10 cm gern überall hin mitnimmt. Und sie ist nicht nur äußerlich ein flotter Auftritt. Mit ihren sechs Megapixeln, extrem kurzer Auslöseverzögerung, präziser Autofokus-Messung und vielfältigen Motivprogrammen halten Sie schöne Momente schnell und sicher fest. Sie haben immer freie Hand, was Perspektive und Bildauschnitt angeht. Ob im Urlaub am Strand, beim Bummel durch enge Gassen oder in Ihrem Lieblingsrestaurant – mit der C-Lux 1 gelingen Ihnen raumgreifende Aufnahmen in naturgetreuen Farben.

Technische Daten	LEICA C-LUX 1
Aufnahmetyp/-format	1/2,5", -CCD-Sensor mit 6,37 Millionen Bildpunkten und 6,0 Millionen Pixeln effektiv bei Seitenverhältnis 4:3.
Auflösung	Im 4:3-Format Wahlweise 2816 x 2112 Pixel, 2048 x 1536 Pixel, 1280 x 960 Pixel oder 640 x 480 Pixel, 2816 x 2112 Pixel, 2048 x 1536 Pixel, 1600 x 1200 Pixel. Im Leica 3:2-Format Wahlweise 2816 x 1880 Pixel oder 2048 x 1360 Pixel. Im 16:9-Format Wahlweise 2816 x 1584 Pixel oder 1920 x 1080 Pixel (entspricht dem HDTV-Standard).
Videoaufnahmen	Im 16:9-Format mit 848 x 480 Pixeln, im 4:3-Format mit 640 x 480 Pixeln oder im 4:3-Format mit 320 x 240 Pixeln bei wahlweise 30 B/s oder 10 B/s, Aufnahmedauer nur durch die Kapazität der Speicherkarte begrenzt, Aufnahmen mit Ton.
Datenaufzeichnung	Dateiformate: Standbild JPEG (Fine/Standard), Film QuickTime Motion JPEG.
Speichermedien	SD-Memory Card und MultiMedia-Karte (im Lieferumfang ist eine 64 MB-SD-Karte enthalten).
Empfindlichkeits-einstellung	Wahlweise automatisch oder manuell ISO 80, ISO 100, ISO 200 oder ISO 400 (im Hohempfindlichkeitsmodus: 800 – 1600).
Weißabgleich	Wahlweise automatisch, für Tageslicht, bewölkten Himmel, Halogenlicht, zwei manuelle Einstellungen, Weißabgleich Feinabstimmung im Bereich von -1500 bis +1500K in 150K-Stufen (bei automatischer Einstellung nicht verfügbar).
Objektiv	LEICA DC VARIO-ELMARIT 1:2,8-5,6/4,6-16,8 ASPH. (entspricht 28 bis 102 mm für das Kleinbildsystem), 3,6 x optischer Zoom. Brennweiten-Veränderung durch griffgünstig platzierte Zoom-Wippe.
Optischer Bildstabilisator	2 Betriebsarten: wahlweise nur für die Aufnahme oder für Monitorbild und Aufnahme.
Entfernungs-Einstellbereich	Normal: 50 cm – unendlich, Macro/Simple/Motion Picture: WW 5 cm/Tele 30 cm – unendlich.
Scharfeinstellung	Autofokus, wahlweise Normal oder Macro. AF-Betriebsarten/Messbereich wahlweise 5 Bereiche (gesamtes Bildfeld), schnellerer AF mit 3 Bereichen (Mitte quer) oder mit 1 mittleren Bereich, 1 Bereich oder Spot.
Belichtung	Belichtungs-Betriebsarten Wahlweise Einfachmodus, Normalbild oder Makro, Belichtungsmessung Mehrfeldmessung, Belichtungskorrektur ±2 EV in Stufen von 1/3 EV einstellbar.
Serienbelichtung	Wahlweise 3 Bilder/sec oder 2 Bilder/sec bei voller Auflösung, max. 8 Bilder bei JPEG Standard, Max 6 Bilder bei JPEG Fine.
Verschlusszeiten-Bereich	Bei Vollautomatik: 8-1/2000 sec. Sternenhimmel-Modus: 15, 30, 60 sec.
Blitz	Blitz-Betriebsarten Wahlweise automatische Zuschaltung mit oder ohne Vorblitz (gegen rote Augen), manuelle Zuschaltung (Aufhellblitz) mit oder ohne Vorblitz, SLOW für längere Verschlusszeiten (mit Vorblitz), Blitzabschaltung, Reichweite (Empfindlichkeit auf Auto) 0,6–4,0 m (WW), 0,3–2,0 m (Tele) im Hohempfindlichkeitsmodus: 0,8 – 5,7 m (WW), 0,8 – 2,8 m (Tele), Blitzbelichtungskorrektur ±2 EV in 1/3 EV-Stufen.
Motivprogramme	Porträt, schöne Haut, Landschaft, Sport, Nachtporträt, Nachtlandschaft, Selbstporträt, Speisen, Party, Kerzenlicht, Feuerwerk, Sternenhimmel, Schnee, Baby1, Baby2, hohe Empfindlichkeit.
Farbeffekte	Bläulich, rötlich, s/w oder sepia.
LCD-Monitor	2,5" Polycrystallines TFT-Farbdisplay mit 207.000 Pixeln. Sichtfeld: nahezu 100% Power LCD Modus, Weitwinkel-Betrachtungsmodus.
Selbstauslöser	Wahlweise mit 2 oder 10 s Vorlaufzeit.
Stromversorgung	Durch Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 1150 mAh oder optionales Netzgerät.
Anschlüsse	USB 2,0 (Full speed), DC in (Stromversorgung) und AV out.
Druckerkompatibilität	PictBridge
Akkuleistung (ca.)	320 Bilder (CIPA-Standard)
Maße (B x H x T)	ca. 94,1 x 51,1 x 24,2 mm
Gewicht	ca. 132 g ohne Akku und Speicherkarte; ca. 160 g mit Akku und SD-Speicherkarte.
Lieferumfang	Akkuladegerät, Akku, SD Speicherkarte mit 64 MB, AV-Kabel, USB-Kabel, AC-Kabel, Handschlaufe, CD-ROM mit Software (Adobe Photoshop Elements 4.0, Quicktime Movieplayer).
Zubehör	
Tasche	Echtleidertasche, ausgekleidet mit Microvelours. Cognac-braun Bestell-Nr. 18 651 , Schwarz Bestell-Nr. 18 652 , Rot Bestell-Nr. 18 653
Netzgerät	(als Ersatz) ACA-DC4 mit Netzkabel
Lithium-Ionen-Akku	(als Ersatz) LEICA BP-DC4
Digitaladapter	Digitaladapter 2 für Leica Televid Bestell-Nr. 42 303



Abbildungen in Originalgröße



LEICA C-LUX 1

