



LEICA C-LUX 2

Technische Daten



Kamera	LEICA C-LUX 2
Aufnahmetyp/-format	1/2,5"-CCD-Sensor mit 7,38 Millionen Bildpunkten und 7,2 Millionen Pixeln effektiv bei Seitenverhältnis 4:3.
Auflösung	Im 4:3-Format Wahlweise 3072 x 2304 Pixel, 2560 x 1920 Pixel, 2048 x 1536 Pixel, 1600 x 1200 Pixel, 1280 x 960 Pixel oder 640 x 480 Pixel. Im Leica 3:2-Format Wahlweise 3072 x 2048 Pixel oder 2048 x 1360 Pixel. Im 16:9-Format Wahlweise 3072 x 1728 Pixel oder 1920 x 1080 Pixel (entspricht dem HDTV-Standard).
Videaufnahmen	Im 16:9-Format mit 848 x 480 Pixeln, im 4:3-Format mit 640 x 480 Pixeln oder im 4:3-Format mit 320 x 240 Pixeln bei wahlweise 30 B/s oder 10 B/s, Aufnahmezeit nur durch die Kapazität der Speicherkarte begrenzt, Aufnahmen mit Ton. (Aufnahmezeit für UK/EU/ES-SCAN-Versionen max. 15 min)
Datenaufzeichnung	Dateiformate: Standbild JPEG (Fine/Standard), Film QuickTime Motion JPEG.
Speichermedium	SDHC-Memory Card, SD-Memory Card und MultiMedia-Karte (im Lieferumfang ist eine 64 MB-SD-Karte enthalten).
Empfindlichkeit-einstellung	Wahlweise automatisch, Intelligent ISO oder manuell ISO 100, ISO 200, 400, 800 oder ISO 1250 (im Hochempfindlichkeitsmodus: 3200).
Weißabgleich	Wahlweise automatisch, für Tageslicht, bewölkten Himmel, Halogenlicht, manuelle Einstellung, Weißabgleich Feinabstimmung im Bereich von -1500 bis +1500 K in 150 K-Stufen (bei automatischer Einstellung nicht verfügbar).
Objektiv	LEICA DC VARIO-ELMARIT 1:2,8-5,6/4,6-16,4 mm ASPH. (entspricht 28 bis 100 mm für das Kleinbildsystem im Bildformat 4:3), 3,6 x optischer Zoom. Brennweitenveränderung durch griffartig platzierte Zoom-Wippe. 7 Elemente in 6 Gruppen (5 asphärische Linsen/6 asphärische Oberflächen) mit optischer Bildstabilisierung.
Optischer Bildstabilisator	2 Betriebsarten: wahlweise nur für die Aufnahme oder für Monitorbild und Aufnahme.
Entfernungs-Einstellbereich	Normal: 50 cm – unendlich, Macro/Simple/Motion Picture: WW 5 cm/Tele 30 cm – unendlich.
Scharfeinstellung	Autofokus, wahlweise Normal oder Macro. AF-Betriebsarten/Messbereich wahlweise 5 Bereiche (gesamtes Bildfeld), schnellerer AF mit 3 Bereichen (Mitte quer) oder mit 1 mittleren Bereich, 1 Bereich oder Spot.
Belichtung	Belichtungs-Betriebsarten Wahlweise Einfachmodus, Normalbild oder Makro, Belichtungsmessung Mehrfeldmessung, Belichtungskorrektur ±2 EV in Stufen von 1/3 EV einstellbar.
Serienbelichtung	Wahlweise 3 Bilder/s oder 2 Bilder/s bei voller Auflösung, max. 7 Bilder bei JPEG Standard, max. 5 Bilder bei JPEG Fine oder nur begrenzt durch die Kapazität der Speicherkarte im Modus »Unlimited«.
Verschlusszeiten-Bereich	Bei Vollautomatik 8-1/2000 sec. Im Sternenhimmel-Modus: 15, 30, 60 sec. Im Video-Modus: 1/30 s - 1/6400 s.
Blitz	Blitz-Betriebsarten Wahlweise automatische Zuschaltung mit oder ohne Vorblitz (gegen rote Augen), manuelle Zuschaltung (Aufhellblitz), SLOW für längere Verschlusszeiten (mit Vorblitz), Blitzabschaltung. Reichweite (Empfindlichkeit auf Auto) 0,6-5,0 m (WW), 0,3-2,0 m (Tele) im Hochempfindlichkeitsmodus: 0,8-5,7 m (WW), 0,8-2,8 m (Tele).
Motivprogramme	Porträt, Schöne Haut, Selbstporträt, Landschaft, Sport, Nachtporträt, Nachtlandschaft, Speisen, Party, Kerzenlicht, Baby 1, Baby 2, Haustiere, Sonnenuntergang, Hohe Empfindlichkeit, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftbild, Unterwasser.
Funktionstaste	Für Direktzugriff auf die Einstellungen: Bildstabilisator, Seriengeschwindigkeit, Weißabgleich, ISO-Empfindlichkeit, Bildgröße, Kompression.
Farbeffekte	Natürlich, Standard, lebendig, bläulich, rötlich, s/w oder sepia.
LCD-Monitor	2,5" Polycrystallines TFT-Farbdisplay mit 207.000 Pixeln. Sichtfeld: nahezu 100 % Power LCD Modus, Weitwinkel-Betrachtungsmodus.
Selbstausröser	Wahlweise mit 2 s oder 10 s Vorlaufzeit.
Live-Histogramm	ja
Stromversorgung	Durch Lithium-Ionen-Akku (LEICA BP-DC6), 3,6 V, 1000 mAH oder optionales Netzgerät (LEICA ACA-DC4).
Anschlüsse	USB 2,0 (Full speed), DC in (Stromversorgung) und AV out.
Drucker-Kompatibilität	PictBridge
Akkuleistung (ca.)	300 Bilder (CIPA-Standard)
Maße (B x H x T)	ca. 94,9 x 51,9 x 22 mm
Gewicht	ca. 132 g ohne Akku und Speicherkarte; ca. 154 g mit Akku und SD-Speicherkarte.
Lieferumfang	Akkuladegerät, Akku, SD Speicherkarte mit 64 MB, AV-Kabel, USB-Kabel, AC-Kabel, Handschlaufe, CD-ROM mit Software (Adobe Photoshop Elements 3/4/5, Quicktime Movieplayer).

Zubehör	
Ledertasche	Exklusiv und praktisch zugleich: die Kameratasche aus widerstandsfähigem Leder. Wahlweise in drei Farben. Schwarz Bestell-Nr. 18 677 , Rot Bestell-Nr. 18 678 , Braun Bestell-Nr. 18 679
Handschlaufe	Die perfekte und farblich passende Ergänzung zur Ledertasche. Schwarz Bestell-Nr. 18 684 , Rot Bestell-Nr. 18 685 , Braun Bestell-Nr. 18 686
Tragriemen	Der Tragriemen bietet eine kleine SD-Karten-Tasche, so dass Sie bequem zwei weitere Speicherkarten mit sich führen können. Schwarz Bestell-Nr. 18 681 , Rot Bestell-Nr. 18 682 , Braun Bestell-Nr. 18 683
Neoprentasche	Die sportlich-moderne Kameratasche in Schwarz mit praktischer Tragschlaufe. Bestell-Nr. 18 680
Lade-/Netzgerät	(als Ersatz) ACA-DC4 mit Netzkabel
Lithium-Ionen-Akku	(als Ersatz) LEICA BP-DC6
Digitaladapter	Digitaladapter 2 für Leica Televid Bestell-Nr. 42 303